

Spezifikation Produktion:

Elementgrösse	:	max. Länge 15.00m / max. Breite 4.80m
Elementgewicht	:	max. 15.00to
Herstellung von Serien	:	ab 1 Stk. bis max. 8'000 Stk.
Betonqualitäten	:	Normale Produktion C 30/37 bis C 50/60, höhere Klassen auf Anfrage bis Expositionsklasse XF4 Fabrikation wenn möglich in SCC Einfärben des Beton mit Flüssigfarbe + Pulver möglich Vorsatzbeton auf Anfrage möglich
Verwendeter Zement	:	Cem I 52.5R, andere auf Anfrage
Betonherstellung	:	Zwangsmischer mit Planetenrührwerk, 1'250 Liter Modernste Computersteuerung Bikotronic inkl. Wasser- dosierrechner, Sand-/ Wasserkorrektur und Feuchte- messung in Komponenten und Mischer mit Mikrowellentechnik. Computergesteuerte Farbdosierung für Flüssigfarbe Automatische Mischerreinigung Kies-/ Sand und Anmachwasser im Winter beheizbar Produktionshalle beheizt
Schalung	:	In Holz und Stahl, alle Formen nach Kundenwunsch und Objektspezifisch hergestellt.
Oberflächen Schalung	:	Holz-/ Stahlschalungen, Schalungsglatt Typ 1-4 Sichtbeton Einlagen mit Strukturmatrizen aller Art möglich Kanten rund, gebrochen oder scharfkantig
Oberflächen Beton	:	Abgezogen, talochiert, Feinabrieb, Glattstrich etc. Waschbeton in vielen Varianten auf Anfrage Sandgestrahlt, gestockt, abgesäuert, scharriert etc. Kein geschliffener Beton / Kunststein
Armierung	:	Stab-/ und Netzarmierung, auch rostfrei Kein Spannbeton
Lagerung	:	1'500m ² unter Dach mit Schutz vor Sonne, Wind und Regen 2'500m ² auf Freigelände Sämtliche Lagerflächen sind mit Krananlagen erschlossen
Transport	:	Eigene Transportmöglichkeiten mit Sattelschlepper, 4-Achser mit 50mt Kran, 3-Achser, Kleintransporter und Kundenfahrzeug